

Scheda Tecnica

POTASSA CAUSTICA SOLUZIONE 50%

Determinazioni	Unità di misura	Valori	Metodo analisi
Aspetto		Liquido limpido incolore	Valutazione visiva
Titolo in KOH	%	49,5 min	ASTM-E291-86
Carbonati, K ₂ CO ₃	%	0,2 max	ASTM-E291-86
Sodio, NaOH	%	0,6 max	ISO-1550-73
Cloruri, Cl ⁻	ppm	35 max	ASTM-E291-86
Solfati SO ₄ ²⁻	ppm	20 max	Ponderale su BaSO ₄
Ferro, FE	ppm	3 max	ASTM-E291-86
Colore	APHA	15 max	ISO-2211-73
Densità	Kg/dm ³	1,49	ASTM-D891-88

Emilio Fedeli & C Srl garantisce che il prodotto è conforme alla specifica di prodotto secondo la vigente revisione.
Emilio Fedeli & C Srl non fornisce nessuna garanzia sia implicita che esplicita relativa all'applicazione del prodotto, sia da solo che in combinazione con altre sostanze.
Emilio Fedeli & C Srl non assume nessuna responsabilità derivante dall'uso del prodotto.
Emilio Fedeli & C Srl raccomanda in ogni caso l'uso del prodotto in conformità alle informazioni fornite nella scheda di sicurezza.